

Описание товара как услуги

В состав услуг по шпаклеванию стен до 3-х метров под обои входит:

- 1) Грунтование поверхности, 2) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 3) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Ошкуривание поверхности.

Расход материалов: грунт 100 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф 1,65 кг на 1 кв.м слой до 3 мм.

В состав услуг по шпаклеванию стен до 3-х метров под покраску входит:

- 1) Грунтование поверхности, 2) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 3) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Ошкуривание поверхности, 5) Шпаклевание поверхности 3 слоем (шпаклевкой мульти-финиш)

Расход материалов: грунт 100 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф 1,65 кг на 1 кв.м слой до 3 мм., шпаклевкой мульти-финиш 1 кг слоем до 1 мм.

В состав услуг по шпаклеванию откосов до 3-х метров входит:

- 1) Грунтование поверхности, 2) Установка перфорированного уголка, 3) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 5) Шпаклевание поверхности 3 слоем (шпаклевкой мульти-финиш)

Расход материалов: грунт 100 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф от 0,8 до 1,65 кг на 1 м.п., шпаклевкой мульти-финиш от 0,5 до 1 кг

Рекомендуемые виды материалов:

Грунтовка для внутренних работ (Полимин, Ceresit), Перфорированный уголок.

Шпаклевка НР финиш кнауф - дисперсионная сухая шпаклёвка с мелким помолом фракции до 20 мкм. Как и стартовая, сделана на основе извести, и гипса, с добавлением хим. веществ. Максимальный слой нанесения [финишной шпаклёвки](#) составляет до 3 мм. упаковка 25 кг. Экологически чистый продукт.

Шпаклевка гипсовая универсальная MULTI-FINISH (мульти-финиш) - на данный момент новый вид разновидности финишной шпаклёвки на рынке от кнауф. Шпаклёвка мульти-финиш имеет более мелкую фракцию помола, до 10 мкм, чем финишная шпаклёвка. Состоит так-же из гипса и извести, специальных химических добавок. Применяется по верх финишной шпаклёвки и предназначена для создания идеально ровной поверхности под покраску. Слой нанесения до 1-ого миллиметра. Данная шпаклёвка не предназначена под затирку и является чистовым отделочным материалом. Мешки по 25-30 кг.

Услуга производится внутри помещений при температуре воздуха от +5С до +30С. Начало, окончание и сроки выполнения работ оговариваются с Покупателем после покупки товара с услугой. Услуга выполняется согласно ГСН (Государственные Строительные Нормы).

По окончании выполнения услуги Наша компания подписывает с Покупателем гарантийный талон сроком на 3 года.

Описание товара как услуги

В состав услуг по шпаклеванию потолков до 3-х метров под обои входит:

- 1) Грунтование поверхности, 2) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 3) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Ошкуривание поверхности.

Расход материалов: грунт 150 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф 1,83 кг на 1 кв.м слой до 3 мм.

В состав услуг по шпаклеванию потолков до 3-х метров под покраску входит:

- 1) Грунтование поверхности. 2) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 3) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Ошкуривание поверхности. 5) Шпаклевание поверхности 3 слоем (шпаклевкой мульти-финиш)

Расход материалов: грунт 150 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф 1,83 кг на 1 кв.м слой до 3 мм.

В состав услуг по шпаклеванию стен до 3-х метров под покраску входит:

- 1) Грунтование поверхности. 2) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 3) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Ошкуривание поверхности. 5) Шпаклевание поверхности 3 слоем (шпаклевкой мульти-финиш)

Расход материалов: грунт 100 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф 1,65 кг на 1 кв.м слой до 3 мм., шпаклевкой мульти-финиш 1 кг слоем до 1 мм.

В состав услуг по шпаклеванию откосов до 3-х метров входит:

- 1) Грунтование поверхности, 2) Установка перфорированного уголка, 3) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 5) Шпаклевание поверхности 3 слоем (шпаклевкой мульти-финиш)

Расход материалов: грунт 150 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф от 0,8 до 1,83 кг на 1 м.п., шпаклевкой мульти-финиш от 0,5 до 1 кг

Рекомендуемые виды материалов:

Грунтовка для внутренних работ (Полимин, Ceresit), Перфорированный уголок.

Шпаклевка НР финиш кнауф - дисперсионная сухая шпаклёвка с мелким помолом фракции до 20 мкм. Как и стартовая, сделана на основе извести, и гипса, с добавлением хим. веществ. Максимальный слой нанесения [финишной шпаклёвки](#) составляет до 3 мм. упаковка 25 кг. Экологически чистый продукт.

Шпаклевка гипсовая универсальная MULTI-FINISH (мульти-финиш) - на данный момент новый вид разновидности финишной шпаклёвки на рынке от кнауф. Шпаклёвка мульти-финиш имеет более мелкую фракцию помола, до 10 мкм, чем финишная шпаклёвка. Состоит так-же из гипса и извести, специальных химических добавок. Применяется по верх финишной шпаклёвки и предназначена для создания идеально ровной поверхности под покраску. Слой нанесения до 1-ого миллиметра. Данная шпаклёвка не предназначена под затирку и является чистовым отделочным материалом. Мешки по 25-30 кг.

Услуга производится внутри помещений при температуре воздуха от +5С до +30С. Начало, окончание и сроки выполнения работ оговариваются с Покупателем после покупки товара с услугой. Услуга выполняется согласно ГСН (Государственные Строительные Нормы).

По окончании выполнения услуги Наша компания подписывает с Покупателем гарантийный талон сроком на 3 года.